

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
<b>II</b>		<b>OBIEKTYWY</b>	
		<b>telekonwertery, pierścienie, obiektyw makro</b>	
	<b>Extender EF 1.4x II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja o wysokiej odporności na kurz i wilgoć</li> <li>• Wydłuża ogniskową obiektywu 1,4-krotnie</li> <li>• Minimalna utrata parametrów obiektywu</li> <li>• Redukuje odbicia wewnętrzne, zapewniając wyższą jakość obrazu</li> </ul>	1 603 zł
	<b>Extender EF 2.0x II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja o wysokiej odporności na kurz i wilgoć</li> <li>• Wydłuża ogniskową obiektywu 2-krotnie</li> <li>• Minimalna utrata parametrów obiektywu</li> <li>• Redukuje odbicia wewnętrzne, zapewniając wyższą jakość obrazu</li> </ul>	1 468 zł
	<b>EF12 II</b>	Pierścień pośredni DG Tube 12 mm pozwala na zmniejszenie minimalnej odległości fotografowania za pomocą standardowych obiektywów. Pierścień nie posiada soczewek i jest zakładany pomiędzy korpusem aparatu a obiektywem. Jego działanie polega na zmianie odległości między soczewkami obiektywu a matrycą w aparacie.	302 zł
	<b>EF25 II</b>	Pierścień pośredni DG Tube 25 mm pozwala na zmniejszenie minimalnej odległości fotografowania za pomocą standardowych obiektywów. Pierścień nie posiada soczewek i jest zakładany pomiędzy korpusem aparatu a obiektywem. Jego działanie polega na zmianie odległości między soczewkami obiektywu a matrycą w aparacie.	605 zł
	<b>MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość ogniskowej i jasność: 65 mm 1:2,8</li> <li>• Budowa obiektywu: 10 elementów w 8 grupach</li> <li>• Kąt widzenia po przekątnej: 18°14''</li> <li>• Regulacja ostrości: ręczna</li> <li>• Minimalna odległość ostrości: 0,243 m 5X</li> <li>• Średnica filtra: 58 mm</li> </ul> <p><b>Unikalny obiektyw z ręczną regulacją ostrości przeznaczony wyłącznie do makrofotografii</b></p>	4 321 zł