

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
III		AKCESORIA	
		lampy błyskowe	
	Speedlite 580 EX II	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przewodnia: 46 (przy 50mm), 58 (przy 105mm). • Kąt rozsyłu błysku: Automatyczny zoom w zakresie ogniskowych 24-105mm. Z nasadką pokrywa pole widzenia obiektywu 14mm. • Tryby ekspozycji: Automatyka E-TTL II, E-TTL lub TTL. • Regulacja głowicy: W pionie i w poziomie. • Inne funkcje: Wspomaganie autofokusa, synchronizacja na pierwszą lub drugą kurtynę migawki, sterowanie bezprzewodowe, stroboskop, błysk modelujący, blokada siły błysku, przekazywanie temperatury barwowej błysku, bracketing błysku, wyświetlacz LCD, 14 funkcji programowalnych przez użytkownika (32 pozycje), zabezpieczenie przed wodą i kurzem, terminal PC. 	1 997 zł
	Speedlite 430 EX II	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przewodnia: 34 (przy 50mm), 43 (przy 105mm). • Kąt rozsyłu błysku: Automatyczny zoom w zakresie ogniskowych 24-105mm (14 mm z dyfuzorem). • Tryby ekspozycji: Automatyka E-TTL II, E-TTL lub TTL. • Regulacja głowicy: 0-90° w pionie i 0-180° w poziomie. • Inne funkcje: możliwość pracy w systemie lamp jako slave, 6 funkcji indywidualnych, synchronizacja na drugą kurtynę, ręczny wybór mocy od 1/64 do 1/1 (7 poziomów), automatyczny wybór ogniskowej w zależności od matrycy aparatu, rozszerzony zakres funkcjonalny dziewięciu funkcji C.Fn, modyfikujących działanie lampy. • Zasilanie: Cztery baterie (typu AA) alkaliczne 	1 088 zł
	Speedlite 220 EX II	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyka błysku: TTL, E-TTL • Zoom: nie • Liczba przewodnia: 22 (28mm) [m przy ISO 100] • Tryby pracy: TTL, E-TTL • Korekcja: automatycznie zmniejszana ilość światła błysku dla zdjęć z błyskiem w świetle dziennym; działa w aparatach posiadających funkcję kompensacji ekspozycji dla błysku • Wymiary [mm]: 65x92x61 • Masa [g]: 160 • Zasilanie: 4xLR6 (AA) 	788 zł
	MR-14EX E-TTL Macro Ring Lite	<p>Pierścieniowa lampa błyskowa do fotografii makro, przystosowana do współpracy z aparatami analogowymi i cyfrowymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba przewodnia: 14. • Tryby ekspozycji: Automatyka E-TTL lub TTL (z aparatami bez pomiaru E-TTL). • Inne funkcje: Wspomaganie autofokusa, synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania, sterowanie bezprzewodowe, błysk modelujący (70Hz), podział błysku (do1/64), podświetlany wyświetlacz LCD. • Zasilanie: Cztery baterie (typu AA) alkaliczne, Ni-Cd lub Ni-MH. • Wymiary: 107 x 122 x 25 mm (reflektor), waga: 400g. 	2 357 zł
	MT-24EX Twin Lite Canon Macro	<p>Lampa błyskowa do makrofotografii. Dwie ruchome głowice na pierścieniu mocującym pozwalają precyzyjnie ukierunkować błysk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba przewodnia: 22 (przy pełnym błysku dwóch palników), 24 (przy błysku jednego palnika). • Tryby ekspozycji: Automatyka E-TTL lub TTL (z aparatami bez pomiaru E-TTL). • Inne funkcje: Wspomaganie autofokusa, synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania, sterowanie bezprzewodowe, błysk modelujący (70Hz), podział błysku (do1/64), podświetlany wyświetlacz LCD. • Zasilanie: Cztery baterie (typu AA) alkaliczne, Ni-Cd lub Ni-MH. 	3 823 zł
	MT-24EX Twin Lite Canon Macro	<p>Niewielka, poręczna lampa błyskowa średniej mocy przystosowana do pracy ze wszystkimi aparatami Canon PowerShot i IXUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba przewodnia: 18 (przy 28mm) • Ilość błysku: 250 błysków o maksymalnej mocy • Czas ładowania: 7,5 s • Kąt rozsyłu błysku: Odpowiedni dla obiektywu 28mm. • Zasilanie: Jedna bateria litowa CR 123A lub DL 123 • W zestawie: CR 123A, szyna mocująca, futerał • Wymiary lampy: 46 x 66 x 30mm, wymiary szyny: 105 x 22 x 17 mm, waga: 65g. 	368 zł