









	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
II		OBIEKTYWY	
		stałoogniskowe	
	EF 14 mm f/2.8L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja z serii L zabezpieczona przed kurzem i wilgocią • Duży otwór przysłony f/2,8 • Elementy asferyczne i soczewki niskodispersyjne • Autofokus z pierścieniowym silnikiem USM i możliwością ostrzenia ręcznego • Okrągła przysłona • Powłoka Super Spectra zmniejsza efekty zjawy i odbicia światła 	10 577 zł
	EF 15 mm f/2.8 Fisheye	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 8 elementów w 7 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 180° • Regulacja ostrości: wydłużenie całego układu z napędem AFD • Minimalna odległość ostrości: 0,2 m / 0,7 stopy • Średnica filtra: tylny uchwyt na wsuwany filtr żelowy 	3 319 zł
	EF 20 mm f/2.8 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 11 elementów w 9 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 94° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,25 m / 0,8 stopy • Super-szerokokątny obiektyw dla poważnych zastosowań. • Wygodny w transporcie i użytkowaniu dzięki wadze 405 gramów. 	2 261 zł
	EF 24 mm f/2.8	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 10 elementów w 10 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 84° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem AFD • Minimalna odległość ostrości: 0,25 m / 0,8 stopy • Średnica filtra: 58 mm 	1 893 zł
	EF 24 mm f/1.4L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja optyczna: 11 soczewek w 9 grupach • Napęd: wbudowany silnik USM • Kąt widzenia: 84° • Minimalny otwór przysłony: 22 • Minimalna odległość ostrzenia: 0,25 m • Średnica filtra: 77 mm • Osłona przeciwsłoneczna: EW-83D II • Wymiary: 83,5 x 77,4 mm, waga: 550 g 	4 993 zł
	EF 24 mm f/1.4L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Ogniskowa 24 mm • Jasność f/1,4 • Soczewki asferyczne i UD • Subwavelength Structure Coating • Napęd autofokusa USM z funkcją doostrzenia ręcznego • Swobodny mechanizm ostrzenia • Pyło- i wodoszczelność • Solidna konstrukcja 	7 532 zł
	EF 28 mm f/1.8 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 28 mm 1:1,8 • Budowa obiektywu: 10 elementów w 9 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 75° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,25 m / 0,8 stopy • Średnica filtra: 58 mm 	2 151 zł
	EF 28 mm f/1.8 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 28 mm 1:2,8 • Budowa obiektywu: 5 elementów w 5 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 75° • Regulacja ostrości: wydłużenie całego układu z napędem AFD • Minimalna odległość ostrości: 0,3 m / 1 stopa • Średnica filtra: 52 mm 	917 zł

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
OBIEKTYWY			
stałogniskowe			
	EF 35 mm f/2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 35 mm 1:2 • Budowa obiektywu: 7 elementów w 5 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 63° • Regulacja ostrości: wydłużenie całego układu z napędem AFD • Minimalna odległość ostrości: 0,25 m / 0,8 stopy • Średnica filtra: 52 mm 	1 222 zł
	EF 35 mm f/1.4L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 35 mm 1:1,4 • Budowa obiektywu: 11 elementów w 9 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 63° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,3 m / 1 stopa • Średnica filtra: 72 mm 	6 468 zł
	EF 50 mm f/1.2L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja i optyka serii L • Wysoka jasność f/1,2 • Szybki i cichy układ automatycznej regulacji ostrości z napędem USM • Powłoki Super Spectra • Okrągła przysłona zapewniająca doskonały bokeh • Obiektyw przekazuje informację o odległości do systemu lampy błyskowej E-TTL II • Miękki futerał oraz osłona obiektywu 	6 579 zł
	EF 50 mm f/1.4 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 50 mm 1:1,4 • Budowa obiektywu: 7 elementów w 6 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 46° • Regulacja ostrości: wydłużenie całego układu z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,45 m / 1,5 stopy • Średnica filtra: 58 mm 	1 667 zł
	EF 50 mm f/1.8 II	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 46° • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 6/5 • Liczba listków przysłony: 5 • Minimalny otwór przysłony: 22 • Minimalna odległość ostrości (m): 45 • Maksymalne powiększenie (x): 0,15 • Mechanizm AF: MM • Średnica filtra (mm): 52 	501 zł
	EF 50 mm f/2.5 Compact Macro	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja optyczna: 9 soczewek w 8 grupach • Napęd: wbudowany silnik AFD • Kąt widzenia: 46° • Minimalny otwór przysłony: 32 • Minimalna odległość ostrzenia: 0,23 m • Średnica filtra: 52 mm • Osłona przeciwśoneczna: brak • Wymiary: 67,6 x 63 mm, waga: 280 g 	1 309 zł
	EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM	<ul style="list-style-type: none"> • Ogniskowa około 96 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm) • Niewielki i lekki • Wysoka rozdzielczość, kontrast i jakość na całej powierzchni obrazu • Szybki układ automatycznej regulacji ostrości z prawie bezgłośnym napędem USM • Możliwość ciągłej ręcznej regulacji ostrości • Powłoki Super Spectra • Wysoka jasność 	1 874 zł
	EF 85 mm f/1.2L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja i optyka serii L • Wysoka jasność f/1,2 • Szybka i cicha automatyczna regulacja ostrości • Powłoki Super Spectra • Okrągła przysłona zapewniająca doskonały bokeh • Obiektyw przekazuje informację o odległości do systemu lampy błyskowej E-TTL II w aparacie • Miękki futerał oraz osłona obiektywu 	9 100 zł

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
OBIEKTYWY			
stałogniskowe			
II			
	EF 85 mm f/1.8 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 85 mm 1:1,8 • Budowa obiektywu: 9 elementów w 7 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 28°-30° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,85 m / 2,8 stopy • Średnica filtra: 58 mm 	1 749 zł
	EF 100 mm f/2.0 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 100 mm 1:2 • Budowa obiektywu: 8 elementów w 6 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 24° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,9 m / 3 stopy • Średnica filtra: 58 mm 	2 109 zł
	EF 100 mm f/2.8 Macro	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 24° • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 10/9 • Liczba listków przysłony: 8 • Minimalna otwór przysłony: 32 • Minimalna odległość ostrości (m): 0,31 • Maksymalne powiększenie (x): 1 • Mechanizm AF: USM • Średnica filtra (mm): 58 	2 453 zł
	EF 135 mm f/2.0 USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 135 mm 1:2 • Budowa obiektywu: 10 elementów w 8 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 18° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,9 m / 3 stopy • Średnica filtra: 72 mm 	5 106 zł
	EF 135 mm f/2.8 (with Softfocus)	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 135 mm 1:2,8 • Budowa obiektywu: 7 elementów w 6 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 18° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem AFD • Minimalna odległość ostrości: 1,3 m / 4,3 stopy • Średnica filtra: 52 mm 	1 779 zł
	EF 180 mm f/3.5L Macro USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 180 mm 1:3,5 • Budowa obiektywu: 14 elementów w 12 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 13°-46° • Regulacja ostrości: system wewnętrznego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 0,48 m / 1,6 stopy • Średnica filtra: 72 mm 	6 454 zł
	EF 200 mm f/2.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja z serii L • Duża przysłona - f/2 • 4-stopniowy mechanizm stabilizacji obrazu Image Stabilizer z wykrywaniem statywu • Powłoki obiektywu Super Spectra • Elementy obiektywu wykonane z fluorytu i szkła UD • Pierścieniowy silnik USM AF z obsługą pełnego ręcznego ostrzenia 	25 316 zł
	EF 200 mm f/2.8L II USM	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa obiektywu: 9 elementów w 7 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 12° • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 1,5 m / 4,9 stopy • Średnica filtra: 72 mm 	3 280 zł

	model	opis funkcji	cena brutto* (z VAT 22%)
OBIEKTYWY			
stałogniskowe			
	EF 300 mm f/2.8L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 8°15' • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 17/13 • Minimalna odległość ostrości (m): 2,5 m / 8,2 stopy • Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM • Średnica filtra (mm): 52 mm (tylny wsuwany) 	21 162 zł
	EF 300 mm f/4.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 300 mm 1:4 • Budowa obiektywu: 15 elementów w 11 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 8°15' • Regulacja ostrości: system tylnego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości: 1,5 m / 4,9 stopy • Średnica filtra: 77 mm 	6 554 zł
	EF 400 mm f/2.8L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 400 mm 1:2,8 • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 17/13 • Kąt widzenia po przekątnej: 6°10' • Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość ostrości (m): 3 • Średnica filtra (mm): 52 (tylny wsuwany) 	33 800 zł
	EF 400 mm f/5.6L USM	<ul style="list-style-type: none"> • Długość ogniskowej i jasność: 400 mm 1:5.6 • Budowa obiektywu: 7 elementów w 6 grupach • Kąt widzenia po przekątnej: 6° - 10° • Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM • Minimalna odległość nastawiania na ostrość: 3,5 m / 11,5 stopy • Średnica filtra: 77 mm 	6 240 zł
	EF 400 mm f/4.0 DO IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Pierwszy na świecie teleobiektyw z wielowarstwowym elementem DO • Niewielkie rozmiary i waga • Wysoka jakość obrazu • Stabilizator obrazu zapewnia efekt stanowiący odpowiednik skrócenia czasu otwarcia migawki o trzy stopnie • Wysoka odporność na kurz i wilgoć 	30 119 zł
	EF 500 mm f/4.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 5° • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 17/13 • Minimalna odległość ostrości (m): 4,5 • Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM • Średnica filtra (mm): 52 (tylny wsuwany) 	31 135 zł
	EF 600 mm f/4.0L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Kąt widzenia po przekątnej: 4°10' • Budowa obiektywu (elementy/grupy): 17/13 • Minimalna odległość ostrości (m): 5,5 m / 18 stóp • Regulacja ostrości: system wewnętrzznego ogniskowania z napędem USM • Średnica filtra (mm): 52 mm (tylny wsuwany) 	40 696 zł
	EF 800 mm f/5.6L IS USM	<ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja z serii L • 4-stopniowy mechanizm stabilizacji obrazu Image Stabilizer z wykrywaniem statywu • Elementy obiektywu wykonane z fluorytu oraz szkła UD i super-UD • Konstrukcja ze stopu magnezu o wadze 4,5 kg • Powłoki obiektywu Super Spectra • Pierścieniowy silnik USM AF z obsługą pełnego ręcznego ostrzenia 	57 378 zł